

## Sjekkliste for flytting av fisk mellom ulike vannkvaliteter

Generelle sjekkpunkt	ok	Kommentar
Vannprøver fra de ulike avdelingene er tatt ut		
JA-skjema er gjennomgått		

Sjekkpunkt utstyr	Ok	Kommentar
Kontroll av koblinger		
Kontroll av pumper		
Kontroll av slanger		
Kontroll av vannavskiller		
Kontroll av fisketeller		
Ev. kontroll av sorteringsmaskin		
Ev. kontroll av vaksineringsmaskin		
Riktig størrelse på sil i kar i forhold til fiskestørrelse		
Kjørt gjennom sløyfe (ingen lekkasje/skade på slanger eller utstyr)		
Ingen synlige skader på kar eller innretninger		
Kontroll av rømningssikringer og at disse på plass		
Kar er vasket og tilstrekkelig rengjort		

Sjekkpunkt vannkvalitet	Grenseverdi	Ok	Kommentar
Temperatur mellom avdelinger er tilnærma lik.	Anbefalt <1°C i forskjell		
pH mellom avdelinger er tilnærma lik	Anbefalt < 0,2 pH dropp og < 0,5 i pH økning		
TAN-nivå ved flytting mellom RAS-avdelinger. (Må sees i relasjon til pH og temp)	< 1,5 mg/l.		
TAN- nivå ved flytting mellom råvann og RAS (Må sees i relasjon til pH og temp)	Anbefalt < 0,2 mg/l i forskjell		
Nitritt-nivå	< 0,3 mg/l		
Totalgassmetning (TGP) i karvann	Ikke over 100 %.		
Endret råvannskvalitet (tørke/floam etc.)? Vurdering er gjort ift. ekstra vannprøver og analyseresultat av disse?			

Sjekkpunkt fiskehelse	Ok	Kommentar
Fisken er tilstrekkelig sultet (min. 1 døgn)		
Ingen tegn til sykdom eller økt dødelighet (fisk som ikke er skikket til det skal ikke flyttes).		

All dokumentasjon mottatt sjekket og i orden	
Dato	
Sign. (navn/initialer)	